デジタル紫外線強度計（UVA/UVB）

品番 **UV-340A** 価格 **￥22,000**

- UVA/UVB
- 2レンジ切替機能
- ローバッテリー表示
- オーバーレンジ表示

●紫外線波長領域は290nm～390nmをカバー（UVA領域とUVB領域）
●Loレンジで1,999μW/cm^{2}以下を高精度測定
●センサは使いやすい分離型

仕様

項目	内容
測定方式	光ダイオード
測定範囲	290～390nm（UVA,UVB領域）
測定レンジ／表示分解能／精度	測定レンジ 表示分解能 精度 Lo：1,999μW/cm^2 1μW/cm^2 ±（4% F.S.+2dgt.） Hi：19,990μW/cm^2 10μW/cm^2 ±（4% F.S.+2dgt.）
サンプリングタイム	1回/秒
使用環境	0～50℃、0～80% RH
ディスプレイ	3.5桁LCD液晶ディスプレイ
電源	006P（9V）電池×1
サイズ／質量	本体：70W×25D×131Hmm、 センサ頭部：32×φ45mm、 センサ胴部：125×φ24mm、 コード長：1m／約251g（電池含む）
標準付属品	006P（9V）電池×1、紫外線センサプローブ×1、 取扱説明書、保証書

ミニポケット紫外線強度計

品番 **TM-213** 価格 **￥17,600**

- UVA
- UVB
- データホールド機能
- ゼロ調整機能
- ローバッテリー表示機能

●小型で軽量の紫外線強度計
●ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
●データホールド機能付なのでデータ管理が簡単

仕様

項目	内容
測定方式	光ダイオード
測定範囲	290～390nm（UVA,UVB領域）
測定レンジ	4000μW/cm^2、40mW/cm^2
表示分解能	1μW/cm^2、0.01mW/cm^2
本体精度	±5%+2dgt（20mW/cm^{2}にて）
サンプリングタイム	3秒
ディスプレイ	3.75桁LCD液晶ディスプレイ
電源	単4電池×2（約50時間）
サイズ／質量	133L×48W×27Dmm／約90g（電池含む）
使用環境	0～40℃、80%RH以下
標準付属品	単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書

ペン型紫外線強度計

品番 **PUV-360** 価格 **￥16,600**

- UVA
- UVB
- オートレンジ
- オートパワーオフ機能

●簡単操作の一体型モデル
●ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です

仕様

項目	内容
測定方式	光ダイオード
測定範囲	260～390nm
測定レンジ	2,000μW/cm^2、20mW/cm^2
表示分解能	1μW/cm^2、0.01mW/cm^2
本体精度	±（4%F.S.+2dgt）
サンプリングタイム	約1秒
ディスプレイ	LCD28mm×19mm
電源	単4電池×4
サイズ/質量	210L×29W×40Dmm ／約190g
標準付属品	単4電池×4、取扱説明書、保証書